

```

rm -f "gros_fichier.txt" "gros_fichier_cont.txt" "gros_fichier_en.txt" "gros_fichier_en_cont.txt";
rm -rf CORPUS-SEG-CONT CORPUS-EN CORPUS-EN-CONT;
mkdir CORPUS-SEG-CONT;
for fichier in $(ls CORPUS-SEG/);
do
echo "<dump=$fichier>" >> gros_fichier.txt;
cat ./CORPUS-SEG/$fichier >> gros_fichier.txt; #est-ce qu'on peut écrire echo $fichier
echo "</dump>" >> gros_fichier.txt;
egrep -i -C2 $1 ./CORPUS-SEG/$fichier > ./CORPUS-SEG-CONT/$fichier;
done
for file in $(ls CORPUS-SEG-CONT);
do
echo "<dump=$file>" >> gros_fichier_cont.txt;
cat ./CORPUS-SEG-CONT/$file >> gros_fichier_cont.txt;
echo "</dump>" >> gros_fichier_cont.txt;
done

#pour le corpus anglais
mkdir CORPUS-EN;
mkdir CORPUS-EN-CONT;
for fic in $(ls DUMP-TEXT);
do
cp ./DUMP-TEXT/1-*.txt ./CORPUS-EN;
done;
for fic in $(ls CORPUS-EN/);
do
echo "<dump=$fic>" >> gros_fichier_en.txt;
cat ./CORPUS-EN/$fic >> gros_fichier_en.txt;
echo "</dump>" >> gros_fichier_en.txt;
egrep -i -C2 $2 ./CORPUS-EN/$fic > ./CORPUS-EN-CONT/$fic;
done
for file in $(ls CORPUS-EN-CONT);
do
echo "<dump=$file>" >> gros_fichier_en_cont.txt;
cat ./CORPUS-EN-CONT/$file >> gros_fichier_en_cont.txt;
echo "</dump>" >> gros_fichier_en_cont.txt;
done;

```